

## Система захисту від потопу Tervix Pro Line ZigBee Water Stop System

Арт. № 491261 - комплект на одну точку (1 клапан)

Арт. № 492261 - комплект на дві точки (2 клапана)

### Переваги над аналогами

- частина розумного будинку, що легко масштабується
- керування реле голосом Google, Alexa
- система працює по протоколу ZigBee
- контролер - ZigBee + WiFi
- сучасний дизайн складових системи
- управління - додаток Tuuya / Smart Life
- створення Smart Scene
- детальна інструкція українською мовою як на кожен прилад окремо так і на систему в цілому

- управління за допомогою смартфона з будь-якої точки світу, де є інтернет
- після налаштування, система здатна працювати автономно (локально) - без інтернету та WiFi
- надійний, нормально відкритий, кульовий клапан з електроприводом та ручним управлінням
- датчик затоплення з виносним сенсором (1000 мм)
- гарантія - 2 роки

Система захисту від потопу ZigBee Water Stop з 2-х ходовим кульовим клапаном та безпроводними датчиками - це сучасна система для віддаленого виявлення і запобігання потопу. Система працює по енергоефективному протоколу передачі даних ZigBee - датчики можуть працювати на одній батарейці більше 2 років. Разом з цією системою Ви отримуєте «фундамент» «Розумного» будинку, адже контролер, що йде в комплекті, може одночасно підтримувати до 80 різних пристроїв ZigBee. Після налаштування система буде працювати автономно і незалежати від наявності WiFi чи мережі Інтернет. Система працює з APP Tuuya Smart, що є найбільшим у світі провайдером IOT пристроїв. При нормальній роботі налаштованої системи, 2-х ходовий клапан знаходиться у нормально відкритому стані. Якщо датчик затоплення фіксує наявність води, подається сигнал контролеру - увімкнути реле. Реле подає напругу на привід і клапан закривається. В такому стані він залишається до моменту усунення затоплення.

### Основні характеристики:

Виробник	Бренд Tervix
Тип	Water Stop System
Безпроводний стандарт	ZigBee + WiFi
Живлення	95-240В, 50/60Гц, 3В (батарейки) - датчики
Застосування	Гаряча і холодна вода
Радіус дії датчиків	До 40 м
Радіус дії реле	До 30 м
Крутний момент приводу	4 Нм
Розмір клапану	Rp 1/2" - Rp 1 1/4"
Захист	IP 20
Програмний інтерфейс	TUYA Smart / Smart Life
Навантаження на реле	10 A / 250В



Двоходовий, нормально відкритий клапан з електричним приводом



Реле



Реле



Контролер



Датчик затоплення



Датчик затоплення

